



深圳市帝源新材料科技股份有限公司

SHENZHEN DIYUAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：中国广东省深圳市光明新区公明街道合水口社区下朗工业区 37 栋

TEL: 0755-29860782 FAX: 0755-29860765 邮编: 518106

P/N : 品名	DY-U-010 : 注塑专用 PVC 材料														
Reference standard 参考标准	UL758 /1581 UL62 VDE0281 等														
Caption 说明	注塑专用 PVC 材料，具有良好的流动性，易成型.产品符合欧盟 ROHS 2.0 REACH 等环保要求。														
Specification 规范	<table><tr><td>Tensile strength 抗张强度≥MPa</td><td>10.3</td></tr><tr><td>Elongation at break 断裂伸长率≥%</td><td>100</td></tr><tr><td>Volume resistivity 体积电阻率≥Ω.m</td><td>1.0×10⁹(20℃)</td></tr><tr><td>Flame test 阻燃等级</td><td>94V-0/V-1/V-2</td></tr><tr><td>Hardness shore A 邵氏硬度</td><td>65~95</td></tr><tr><td>Density 比重</td><td>1.45±0.05</td></tr><tr><td>Brittle temperature 脆化温度℃</td><td>-10~ -40</td></tr></table>	Tensile strength 抗张强度≥MPa	10.3	Elongation at break 断裂伸长率≥%	100	Volume resistivity 体积电阻率≥Ω.m	1.0×10 ⁹ (20℃)	Flame test 阻燃等级	94V-0/V-1/V-2	Hardness shore A 邵氏硬度	65~95	Density 比重	1.45±0.05	Brittle temperature 脆化温度℃	-10~ -40
Tensile strength 抗张强度≥MPa	10.3														
Elongation at break 断裂伸长率≥%	100														
Volume resistivity 体积电阻率≥Ω.m	1.0×10 ⁹ (20℃)														
Flame test 阻燃等级	94V-0/V-1/V-2														
Hardness shore A 邵氏硬度	65~95														
Density 比重	1.45±0.05														
Brittle temperature 脆化温度℃	-10~ -40														
Remark 备注	There are other special performance requirements, can be customized according to customer requirements 有其他特别性能要求的，均可依据客户要求定制														